

一般	
電源電圧	: DC12V(11~17V) DC24V(22~32V)
消費電力	: 本体標準消費電力: 約76W (8.6K 3:2、24FPS、X-OCN XT記録時、ビューファインダーおよび周辺機器を含まず) 本体最大消費電力: 約100W (8.2K 17:9、60FPS、X-OCN ST記録時、40℃環境、32V DC入力、ビューファインダーおよび周辺機器を含まず) 最大許容入力電力: 約220W (22V~32V DC入力、ビューファインダーおよび周辺機器を含む)
連続操作時間	: 約35分(BP-GL95B使用時)
動作温度	: 0~40℃
保存温度	: -20℃~+60℃
質量	: 約4.3kg(ハンドル、ビューファインダーアタッチメントを除く)
外形寸法(W×H×D)	: 約152×158×250mm(突起部除く)
カメラ部	
イメージセンサー	: 35mmフルサイズ相当単板CMOSイメージセンサー
センサー画素数	: 約50.0M(総画素数)
内蔵NDフィルター	: Clear、0.3(1/2)、0.6(1/4)、0.9(1/8)、1.2(1/16)、1.5(1/32)、1.8(1/64)、2.1(1/128)、2.4(1/256)
基準ISO感度	: ISO800/3200(Dual Base ISO)
レンズマウント	: PLマウント Eマウント(レバーロックタイプ、付属PLマウントアダプターを外して使用)
ラチチュード	: 16 ストップ
記録部	
記録フォーマット(ビデオ)	: X-OCN XT X-OCN ST X-OCN LT ProRes 4444 4K ProRes 4444 QFHD ProRes 422 HQ 4K ProRes 422 HQ QFHD
記録フォーマット(オーディオ)	: LPCM 8CH(記録再生2CH)、24-bit、48kHz